

ASP-PRO



Enrobé

Couronne de carottage diamantée pour matériaux très abrasifs · version brasée



DIAMÈTRE
Ø 52-350 mm

MODE D'UTILISATION
À l'eau

ALÉSAGE
1¼", R½", 3 trous

ADAPTÉ À



Carotteuse
à partir de 2,0 kW

Versions

ASP-PRO

- Segments en toit pour un amorçage facile
- Haute performance, enrobé

Ø	SEGMENTS	DIMENSION
52	5	24×3,5×9
57	5	24×3,5×9
62	5	24×3,5×9
67	6	24×3,5×9
72	6	24×3,5×9
82	7	24×3,5×9
87	7	24×3,5×9
92	8	24×3,5×9
102	8	24×3,5×9

Ø	SEGMENTS	DIMENSION
107	8	24×3,5×9
112	9	24×3,5×9
122	10	24×3,5×9
127	10	24×3,5×9
132	10	24×3,5×9
138	10	24×3,5×9
142	11	24×4,0×9
152	12	24×4,0×9
158	12	24×4,0×9
162	12	24×4,0×9
172	12	24×4,0×9
182	13	24×4,0×9
192	14	24×4,0×9
202	14	24×4,0×9
212	14	24×4,5×9
225	15	24×4,5×9
232	15	24×4,5×9
250	16	24×4,5×9
257	16	24×4,5×9
272	16	24×4,5×9
300	18	24×4,5×9
350	21	24×4,5×9

- Vitesse périphérique : env. 3 m/s.
- Longueur utile standard : 450 mm & 500 mm
- Utilisation : pour moteurs de carottage à entraînement électrique.
- Autres longueurs utiles disponibles sur demande.

Demandes et commandes

Nos clients trouvent les fiches techniques dans l'espace client sur vena-d.de.

+49 2737 914 84
info@vena-d.de