


BSA



Céramique

Couronne de carottage diamantée pour utilisation à sec · version brasée



DIAMÈTRE
Ø 52-300 mm

MODE D'UTILISATION
À sec

ALÉSAGE
1¼", GK, (3 trous)

ADAPTÉ À



Carotteuse
à partir de 1,6 kW

Versions

BSA

- Segments haute performance en toit
- pour machines avec aspiration des poussières
- en version courte pour le perçage à main levée

Ø	DIMENSION
52	12×3,5×9
57	12×3,5×9
62	12×3,5×9
67	12×3,5×9
72	12×3,5×9
82	12×3,5×9
87	12×3,5×9
92	12×3,5×9

Ø	DIMENSION
102	12×3,5×9
107	12×3,5×9
112	12×3,5×9
122	12×3,5×9
127	12×3,5×9
132	12×3,5×9
138	12×3,5×9
142	12×4,0×9
152	12×4,0×9
162	12×4,0×9
172	12×4,0×9
182	12×4,0×9
192	12×4,0×9
202	12×4,0×9
212	12×4,0×9
225	12×4,0×9
232	12×4,0×9
250	12×4,5×9
272	12×4,5×9
300	12×4,5×9

- Vitesse périphérique : env. 3 m/s.
- Longueur utile standard : 250 mm / 350 mm
- Utilisation : pour moteurs à entraînement électrique
- Autres longueurs utiles sur demande

Demandes et commandes

Nos clients trouvent les fiches techniques dans l'espace client sur vena-d.de.

+49 2737 914 84
info@vena-d.de