


NLA - S8

Enrobé

Disque diamanté soudé laser · hauteur de segment 10 mm



EN 13236



DIAMÈTRE

Ø 300-600 mm

MODE D'UTILISATION

À sec ou à l'eau

ALÉSAGE

20 / 25,4 / 30 mm

NIVEAU DE QUALITÉ



Entrée de gamme NLA - E > **NLA - S8** > NLA - P8 Premium

ADAPTÉ À



Découpeuse thermique



Scie sur table



Scie de sol
jusqu'à 15 kW



Scie de chantier

Versions

NLA - S8

- avec segments obliques de protection de l'âme (x)
- La meilleure alternative

Ø	SEGMENTS	DIMENSION	ALÉSAGE
300	18(3)	40×2,8×10	20 / 25,4 / 30 mm
350	21(3)	40×3,2×10	20 / 25,4 / 30 mm
400	24(4)	40×3,2×10	20 / 25,4 / 30 mm
450	25(4)	40×3,6×10	20 / 25,4 / 30 mm
500	30(5)	40×3,6×10	20 / 25,4 / 30 mm
600	35(5)	40×4,0×10	20 / 25,4 / 30 mm

- Vitesse périphérique : 100 m/s.

Demandes et commandes

Nos clients trouvent les fiches techniques dans l'espace client sur vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de