

NLU-ASPHALT

Enrobé



EN 13236

Fraise à joints diamantée brasée · largeurs de coupe de 5 mm à 20 mm



DIAMÈTRE

Ø 300–500 mm

MODE D'UTILISATION

À sec ou à l'eau

ALÉSAGE

25,4 / 30 / 35 mm

NIVEAU DE QUALITÉ



Entrée de gamme FEC-ASPHALT > **NLU-ASPHALT** Premium

ADAPTÉ À



Scie de sol
jusqu'à 35 kW

Versions

NLU-ASPHALT

- avec âme renforcée & protection de l'âme
- excellente durée de vie
- Haute performance – puissant

Ø	SEGMENTS	DIMENSION
300	21+3	40×5,0x10
300	21+3	40×6,0x10
300	21+3	40×8,0x10
300	21+3	20×10,0x10
300	21+3	20×20,0x10
350	35+3	40×5,0x10

Ø	SEGMENTS	DIMENSION
350	35+3	40×6,0x10
350	35+3	40×8,0x10
350	35+3	20×10,0x10
350	35+3	20×20,0x10
400	40+4	40×5,0x10
400	40+4	40×6,0x10
400	40+4	40×8,0x10
400	40+4	20×10,0x10
400	40+4	20×20,0x10
450	44+4	40×5,0x10
450	44+4	40×6,0x10
450	44+4	40×8,0x10
450	44+4	20×10,0x10
450	44+4	20×20,0x10
500	50+5	40×5,0x10
500	50+5	40×8,0x10
500	50+5	20×10,0x10
500	50+5	20×20,0x10

- Vitesse périphérique : 80 m/s.
- Sur demande, nous réalisons les trous d'entraînement adaptés à votre machine.

Demandes et commandes

Nos clients trouvent les fiches techniques dans l'espace client sur vena-d.de.

+49 2737 914 84
info@vena-d.de