

PERFORCER SX



Béton armé

Couronne de carottage diamantée pour perçage rapide · version brasée



DIAMÈTRE

Ø 10-45 mm

MODE D'UTILISATION

À l'eau

ALÉSAGE

R $\frac{1}{2}$ ", à partir de Ø 25 mm également 1 $\frac{1}{4}$ "

ADAPTÉ À



Carotteuse
à partir de 1,6 kW

Versions

PERFORCER SX

- Anneaux en toit pour un amorçage facile
- Haute performance, béton armé

Ø	SEGMENTS	DIMENSION
10	Anneau	10×2,5
12	Anneau	12×2,5
14	Anneau	14×2,5
16	Anneau	16×2,5
18	Anneau	18×2,5
20	Anneau	20×2,5
22	Anneau	22×2,5
24	Anneau	24×2,5

Ø	SEGMENTS	DIMENSION
25	Anneau	25×2,5
26	Anneau	26×2,5
28	Anneau	28×2,5
30	Anneau	30×2,5
32	Anneau	32×2,5
35	Anneau	35×2,5
38	Anneau	38×2,5
40	Anneau	40×2,5
42	Anneau	42×2,5
45	Anneau	45×2,5
36	4	17×3,0x7
38	4	17×3,0x7
40	4	17×3,0x7
42	5	17×3,0x7
45	5	17×3,0x7

- Vitesse périphérique : env. 3 m/s.
- Longueur utile standard : 320 & 400 mm
- Utilisation : pour moteurs de carottage à entraînement électrique.

Demandes et commandes

Nos clients trouvent les fiches techniques dans l'espace client sur vena-d.de.

+49 2737 914 84
info@vena-d.de