

ROHR

Tube en acier de précision pour couronnes de carottage diamantées · adapté au brasage et au soudage laser



Versions

ROHR

- rectifié brillant avec raccord 1¼" UNC

Ø X ÉPAISSEUR	RACCORD	LONGUEUR UTILE
40 × 1,5	1 ¼"	450 - 2000
45 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
50 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
55 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
60 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
65 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
70 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
80 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
85 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
90 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
100 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
105 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
110 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
120 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
125 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
130 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
136 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
140 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000
150 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
160 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
170 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
180 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
185 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
190 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
198 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
200 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
210 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
223 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
230 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
248 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
255 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000

Ø X ÉPAISSEUR	RACCORD	LONGUEUR UTILE
270 × 3,0	1 ¼"	450 - 2000
298 × 3,0	1 ¼"	450 - 2000
348 × 3,0	1 ¼"	450 - 2000
398 × 3,0	6 trous	450 - 2000
448 × 3,0	6 trous	450 - 2000
498 × 3,0	6 trous	450 - 2000

- Autres longueurs utiles et types de raccord disponibles sur demande.

Demandes et commandes

Nos clients trouvent les fiches techniques dans l'espace client sur vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de