

ROTO-CUT


Béton (universel)

Disque diamanté soudé laser · hauteur de segment 10 mm



Soudé
laser

EN 13236



DIAMÈTRE

Ø 115-600 mm

MODE D'UTILISATION

À sec ou à l'eau

ALÉSAGE

22,2 mm · 20 / 25,4 /
30 mm · M14

NIVEAU DE QUALITÉ



ADAPTÉ À



Meuleuse d'angle



Découpeuse thermique



Scie sur table



Scie de sol



Scie de chantier

Versions

ROTO-CUT

- Bon rapport qualité-prix

Ø	SEGMENTS	DIMENSION	ALÉSAGE
115	9	40×2,2×10	22,2 mm
125	10	40×2,2×10	22,2 mm
150	12	40×2,2×10	22,2 mm
180	14	40×2,2×10	22,2 mm
230	16	40×2,4×10	22,2 mm

Ø	SEGMENTS	DIMENSION	ALÉSAGE
300	20	40×3,0×10	20 / 25,4 / 30 mm
350	24	40×3,2×10	20 / 25,4 / 30 mm
400	28	40×3,2×10	20 / 25,4 / 30 mm
450	31	40×3,6×10	20 / 25,4 / 30 mm
500	35	40×3,6×10	20 / 25,4 / 30 mm
600	42	40×4,2×10	20 / 25,4 / 30 mm

ROTO-CUT avec flasque fileté M14

Ø	SEGMENTS	DIMENSION	ALÉSAGE
115	9	40×2,2×10	M14
125	10	40×2,2×10	M14
150	12	40×2,2×10	M14
180	14	40×2,2×10	M14
230	16	40×2,4×10	M14

- Vitesse périphérique : 100 m/s.
- Accessoires adaptés : [Flasques de montage](#)

Demandes et commandes

Nos clients trouvent les fiches techniques dans l'espace client sur vena-d.de.

+49 2737 914 84
info@vena-d.de