ASP-PRO

Asphalt

Made in Germany

Diamantbohrkrone für stark abrasives · Gelötete Ausführung



DURCHMESSER	EINSATZART	AUFNAHME
Ø 52–350 mm	**Nass**	**1¼", R½",3-Loch**

GEEIGNET FÜR

Kernbohrgerät
ab 2,0 kW

Ausführungen

ASP-PRO

- Dachform-Segmente für leichtes Anbohren
- High Performance, Asphalt

Ø	SEGMENTE	ABMESSUNG
52	5	24×3,5×9
57	5	24×3,5×9
62	5	24×3,5×9
67	6	24×3,5×9
72	6	24×3,5×9
82	7	24×3,5×9
87	7	24×3,5×9
92	8	24×3,5×9

Ø	SEGMENTE	ABMESSUNG
102	8	24×3,5×9
107	8	24×3,5×9
112	9	24×3,5×9
122	10	24×3,5×9
127	10	24×3,5×9
132	10	24×3,5×9
138	10	24×3,5×9
142	11	24×4,0x9
152	12	24×4,0x9
158	12	24×4,0x9
162	12	24×4,0x9
172	12	24×4,0x9
182	13	24×4,0x9
192	14	24×4,0x9
202	14	24×4,0x9
212	14	24×4,5×9
225	15	24×4,5×9
232	15	24×4,5×9
250	16	24×4,5×9
257	16	24×4,5×9
272	16	24×4,5×9
300	18	24×4,5×9
350	21	24×4,5×9

- Umfangsgeschwindigkeit: ca. 3m/s.
- Standard-Nutzlänge: 450mm & 500mm
- Einsatzbereich: für Bohrmotoren mit elektr. Antrieb.
- Andere Nutzlängen auf Anfrage lieferbar.

Anfrage und Bestellung
Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84
info@vena-d.de