

BSA



Keramik

Dia.-Bohrkrone für trockenen Einsatz · in gelöteter Ausführung



DURCHMESSER

Ø 52–300 mm

EINSATZART

Trocken

AUFNAHME

1¼", GK, (3-Loch)

GEEIGNET FÜR



Kernbohrgerät
ab 1,6 kW

Ausführungen

BSA

- Hochleistungs-Segmente mit Dachform
- für Maschinen mit Staubabsaugung
- in kurzer Ausführung zum Freihandbohren

Ø	ABMESSUNG
52	12×3,5×9
57	12×3,5×9
62	12×3,5×9
67	12×3,5×9
72	12×3,5×9
82	12×3,5×9
87	12×3,5×9

Ø	ABMESSUNG
92	12×3,5×9
102	12×3,5×9
107	12×3,5×9
112	12×3,5×9
122	12×3,5×9
127	12×3,5×9
132	12×3,5×9
138	12×3,5×9
142	12×4,0×9
152	12×4,0×9
162	12×4,0×9
172	12×4,0×9
182	12×4,0×9
192	12×4,0×9
202	12×4,0×9
212	12×4,0×9
225	12×4,0×9
232	12×4,0×9
250	12×4,5×9
272	12×4,5×9
300	12×4,5×9

- Umfangsgeschwindigkeit: ca. 3m/s.
- Standard-Nutzlänge: 250mm / 350mm
- Einsatzbereich: für Motoren mit elektr. Antrieb
- Andere Nutzlängen auf Anfrage

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de