

Diamantseile für Bauseilsägen



Beton armiert

Mauerwerk

Diamantseile mit gesinterten oder galvanisch belegten Perlen für ortsveränderbare Bauseilsägen – für armierten Beton und Mauerwerk. In jeder Länge lieferbar.



MS T2 · Mauerwerk



MS T3 · Mauerwerk



MS T4 · Mauerwerk

PERLEN-Ø

Ø 11 / 15 mm

PERLEN JE METER

40

EINSATZART

Nass

GEEIGNET FÜR



Seilsäge

Typen und Ausführungen

Seil für armierten Beton – gesinterte Perle

- Gesinterte Perle
- Plastifiziert mit Feder
- Nass-Schnitt
- in jeder Länge lieferbar

TYP	PERLEN-Ø	PERLEN/M	EIGENSCHAFT
BS dx 912	11 mm	40	Schnittfreudig
BS s 256	11 mm	40	Standzeitorientiert, für leistungsstarke Maschinen
S-CONX1	11 mm	40	Neue Generation, schnittfreudig

Seil für armierten Beton – galvanische Perle

- Galvanische Perle
- Plastifiziert mit Feder
- Nass-Schnitt
- in jeder Länge lieferbar

TYP	PERLEN - Ø	PERLEN/M	EIGENSCHAFT
S-CONEX	11 mm	40	Spezial galvanisch belegt

- Hinweis: Entsprechende Einsatzparameter sowie die Seileigenschaften variieren je nach Material und Maschinentyp.

Seil für Mauerwerk

- Gesinterte Perle
- Plastifiziert mit Feder
- Nass-Schnitt
- in jeder Länge lieferbar

TYP	PERLEN - Ø	PERLEN/M	EIGENSCHAFT
MS s 256	11 mm	40	Standzeitorientiert
MS T2	15 mm	40	Mauerwerk mit hohem Natursteinanteil
MS T3	15 mm	40	Standzeitorientiert, für abrasive Materialien
MS T4	15 mm	40	
MS 398	15 mm	40	Gutes Verhältnis von Schnittfreudigkeit und Standzeit

- Hinweis: Entsprechende Einsatzparameter sowie die Seileigenschaften variieren je nach Material und Maschinentyp.

Zubehör

Foto folgt

Quetschverbinder mit Anschlag

Foto folgt

Schraubverbinder

Foto folgt

Gelenkverschluss

Foto folgt

Verspleißung

Verbindung der Seilenden durch einen Spleiß im inneren Stahlseil. Nach dem Plastifizieren ist das Seil endlos.

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de