NLA - P8

Asphalt

Made in Germany · Laser-geschweißt · EN 13236

Dia.-Trennscheibe in gelaserter Ausführung · mit 10mm Segmenthöhe · Leistungsstark in Vorschub & Standzeit



DURCHMESSER	EINSATZART	AUFNAHME
Ø 300–600 mm	**Trocken oder Nass**	**20 / 25,4 / 30 mm**

QUALITÄTSSTUFE: Einstieg · NLA - E › NLA - S8 › **NLA - P8** Premium

GEEIGNET FÜR

- **Trennschleifer**
- **Tischsäge**
- **Fugenschneider** bis 30 kW
- **Baustellensäge**

Ausführungen

NLA - P8

- mit Schrägsegmenten als Kernschutz (x)
- High Performance

Ø	SEGMENTE	ABMESSUNG	BOHRUNG
300	18(3)	40×2,8×10	20 / 25,4 / 30 mm
350	21(3)	40×3,2×10	20 / 25,4 / 30 mm
400	24(4)	40×3,2×10	20 / 25,4 / 30 mm
450	25(4)	40×3,6×10	20 / 25,4 / 30 mm
500	30(5)	40×3,6×10	20 / 25,4 / 30 mm
600	35(5)	40×4,0x10	20 / 25,4 / 30 mm

- Umfangsgeschwindigkeit: 100m/s.

Anfrage und Bestellung
Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84
info@vena-d.de