

NLU-ASPHALT



EN 13236

Asphalt

Dia.-Fugenfräser in gelöteter Ausführung · mit Schnittbreiten von 5mm bis 20mm



DURCHMESSER

Ø 300–500 mm

EINSATZART

Trocken oder Nass

AUFNAHME

25,4 / 30 / 35 mm

QUALITÄTSSTUFE



Einstieg

FEC-ASPHALT



NLU-ASPHALT

Premium

GEEIGNET FÜR



Fugenschneider
bis 35 kW

Ausführungen

NLU-ASPHALT

- mit verstärktem Kern & Kernschutz
- hervorragende Standzeit
- High Performance - Leistungsstark

Ø	SEGMENTE	ABMESSUNG
300	21+3	40×5,0×10
300	21+3	40×6,0×10
300	21+3	40×8,0×10
300	21+3	20×10,0×10
300	21+3	20×20,0×10

Ø	SEGMENTE	ABMESSUNG
350	35+3	40×5,0x10
350	35+3	40×6,0x10
350	35+3	40×8,0x10
350	35+3	20×10,0x10
350	35+3	20×20,0x10
400	40+4	40×5,0x10
400	40+4	40×6,0x10
400	40+4	40×8,0x10
400	40+4	20×10,0x10
400	40+4	20×20,0x10
450	44+4	40×5,0x10
450	44+4	40×6,0x10
450	44+4	40×8,0x10
450	44+4	20×10,0x10
450	44+4	20×20,0x10
500	50+5	40×5,0x10
500	50+5	40×8,0x10
500	50+5	20×10,0x10
500	50+5	20×20,0x10

- Umfangsgeschwindigkeit: 80m/s.
- Mitnehmerbohrungen fertigen wir auf Wunsch passend zu Ihrer Maschine.

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de