

ROHR

Präzisionsstahlrohr für Diamantbohrkronen · geeignet für Hartlötten und Laserschweißung



Ausführungen

ROHR

- blank geschliffen mit Anschluss 1¼" UNC

Ø X STÄRKE	ANSCHLUSS	NUTZLÄNGE	Ø X STÄRKE	ANSCHLUSS	NUTZLÄNGE
40 × 1,5	1 ¼"	450 - 2000	160 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
45 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	170 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
50 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	180 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
55 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	185 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
60 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	190 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
65 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	198 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
70 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	200 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
80 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	210 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
85 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	223 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
90 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	230 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
100 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	248 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
105 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	255 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000
110 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	270 × 3,0	1 ¼"	450 - 2000
120 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	298 × 3,0	1 ¼"	450 - 2000
125 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	348 × 3,0	1 ¼"	450 - 2000
130 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	398 × 3,0	6-Loch	450 - 2000
136 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	448 × 3,0	6-Loch	450 - 2000
140 × 2,0	1 ¼"	450 - 2000	498 × 3,0	6-Loch	450 - 2000
150 × 2,5	1 ¼"	450 - 2000			

- Andere Nutzlängen und Anschlusstypen auf Anfrage lieferbar.

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de