


ROTO-CUT

Beton (universal)



EN 13236

Dia.-Trennscheibe in gelasierter Ausführung · mit 10mm Segmenthöhe



DURCHMESSER

Ø 115–600 mm

EINSATZART

Trocken oder Nass

AUFNAHME

**22,2 mm · 20 / 25,4 / 30 mm
· M14**

QUALITÄTSSTUFE



GEEIGNET FÜR



Winkelschleifer



Trennschleifer



Tischsäge



Fugenschneider



Baustellensäge

Ausführungen

ROTO-CUT

- Gutes Preis- Leistungsverhältnis

Ø	SEGMENTE	ABMESSUNG	BOHRUNG
115	9	40×2,2×10	22,2 mm
125	10	40×2,2×10	22,2 mm
150	12	40×2,2×10	22,2 mm
180	14	40×2,2×10	22,2 mm

Ø	SEGMENTE	ABMESSUNG	BOHRUNG
230	16	40×2,4×10	22,2 mm
300	20	40×3,0×10	20 / 25,4 / 30 mm
350	24	40×3,2×10	20 / 25,4 / 30 mm
400	28	40×3,2×10	20 / 25,4 / 30 mm
450	31	40×3,6×10	20 / 25,4 / 30 mm
500	35	40×3,6×10	20 / 25,4 / 30 mm
600	42	40×4,2×10	20 / 25,4 / 30 mm



ROTO-CUT mit Gewindeflansch M14

Ø	SEGMENTE	ABMESSUNG	BOHRUNG
115	9	40×2,2×10	M14
125	10	40×2,2×10	M14
150	12	40×2,2×10	M14
180	14	40×2,2×10	M14
230	16	40×2,4×10	M14

- Umfangsgeschwindigkeit: 100m/s.

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84
info@vena-d.de