

Wiederbelegung

Wirtschaftliche Wiederbelegungen für Dia.-Bohrkronen ab einem Durchmesser von 152mm.



DURCHMESSER
Ø 102–500 mm

EINSATZART
Nass

GEEIGNET FÜR



Kernbohrgerät

Ausführungen

Wiederbelegung

- Nach einer eingehenden Überprüfung des Bohrkronenrohrs können die Dia.-Bohrkronen mit Neusegmenten wiederbelegt werden.

Ø	SEGMENTE	SEGMENT B-05 / B-38 / ASP-PRO	SEGMENT V-12
102	8	24×3,5×9	24×3,5×12
107	8	24×3,5×9	24×3,5×12
112	9	24×3,5×9	24×3,5×12
122	10	24×3,5×9	24×3,5×12
127	10	24×3,5×9	24×3,5×12
132	10	24×3,5×9	24×3,5×12
138	10	24×3,5×9	24×3,5×12
142	11	24×4,0×9	24×4,0×12
152	12	24×4,0×9	24×4,0×12
162	12	24×4,0×9	24×4,0×12
172	12	24×4,0×9	24×4,0×12
182	13	24×4,0×9	24×4,0×12
192	14	24×4,0×9	24×4,0×12
202	14	24×4,0×9	24×4,0×12
212	14	24×4,0×9	24×4,0×12
225	15	24×4,0×9	24×4,0×12
232	15	24×4,5×9	24×4,5×12
250	16	24×4,5×9	24×4,5×12
272	16	24×4,5×9	24×4,5×12
300	18	24×4,5×9	24×4,5×12
350	22	24×4,5×9	24×4,5×12
400	24	20×5,0×9	–
450	26	20×5,0×9	–
500	30	20×5,0×9	–

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de