

XTREM - LEISE

Beton armiert

Dia.-Trennscheibe in gelasierter Ausführung ·
Geräusch-gedämpfter Stammkörper · senkt
die Geräusche im Schnitt auf bis zu 82dB



EN 13236



DURCHMESSER

Ø 230-400 mm

EINSATZART

Trocken oder Nass

AUFNAHME

22,2 mm · 20 / 25,4 / 30 mm

QUALITÄTSSTUFE



Spezialausführung: geräuschgedämpft

GEEIGNET FÜR



Winkelschleifer



Trennschleifer



Tischsäge



Fugenschneider

Ausführungen

XTREM - LEISE

- auf Baustellen in Innenstädten vorgeschrieben
- für dauerhaftes und professionelles Trennen
- High Performance

Ø	SEGMENTE	ABMESSUNG	BOHRUNG
230	18	40×2,8×10	22,2 mm
300	21	40×2,8×10	20 / 25,4 / 30 mm
350	24	40×3,0×10	20 / 25,4 / 30 mm
400	28	40×3,2×10	20 / 25,4 / 30 mm

- Umfangsgeschwindigkeit: 60m/s.
- Auf handgeführten Maschinen empfiehlt das VENA-Team die Anwendung dieser Type mit Mehrschicht-Stammkörpern nur mit einer Drehzahl unter 3500 1/min.

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de